

**Wichtige Tastenkombinationen**

<b>Konfigmenü</b>	<p>1. Beim Einschalten <b>ONLINE</b> drücken und warten bis alle Lampen gleichzeitig aufleuchten. Taste loslassen.</p> <p>2. Warten bis Drucker Ruhe gibt und nur die obere LED blinkt.</p> <p><b>Konfigurationsausdruck (Statusblatt)</b></p> <p>3. Weißes Papier einführen. ⇒ Die obere LED blinkt langsam.</p> <p>4. <b>ONLINE</b> drücken.</p> <p><b>Drucker konfigurieren</b></p> <p>3a. Ausgefülltes Konfigpapier einlegen ⇒ Drucker liest Werte ein.</p> <p>3b. Weißes Papier einführen. ⇒ Die obere LED blinkt langsam.</p> <p>Es gibt 4 Konfigurationspapiere, die mit <b>STATION 1</b> ausgewählt werden. Den Ausdruck startet man mit <b>STATION 2</b>.</p> <p>Leuchtfolge der 3 unteren LED's:</p> <p>AUS-AUS-AUS ⇒ Hardwarekonfiguration AN - AUS- AUS ⇒ Programm 1 AUS-AUS-AN ⇒ Programm 2 AN - AUS-AN ⇒ Druckausrichtung</p>
<b>Konfigmenü - Ende</b>	Papier ggfls entfernen und <b>ONLINE</b> drücken
<b>Hexdump - An</b>	<p>1. Beim Einschalten <b>STATION 2</b> drücken und warten bis alle Lampen gleichzeitig aufleuchten. Taste loslassen.</p> <p>2. Warten bis Drucker Ruhe gibt und nur die obere LED blinkt. Papier einführen.</p>
<b>Hexdump - Aus</b>	Drucker ausschalten