



Nadeldrucker PSI <==> Compuprint

| Modell | Bild | Geschwindigkeit (cps at 10 cpi) | Durchschläge | Druckspalten bei 10 cpi | Leistung: Max. Standby | Schnittstellen (Standard) | Compuprint Modell | Bild | Geschwindigkeit (cps at 10cpi) | Durchschläge | Druckspalten bei 10 cpi | Leistung | Schnittstellen |
|----------------|---|------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|---|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|--|
| PP404 |  | 470 | 1+5 | 136 | 120 W 15 W | parallel seriell | 9050 |  | 600 | 1+7 | 136 | 116 W 22 W | parallel seriell USB 2.0 parallel Ethernet |
| PP405 |  | 600 | 1+5 | 136 | 120 W 15 W | parallel seriell USB 2.0 opt.: Ethernet | 9050 |  | 600 | 1+7 | 136 | 116 W 22 W | parallel seriell USB 2.0 parallel Ethernet |
| PP407 PP408 |  | 700 | 1+5 | 136 | 200 W 40 W | parallel seriell USB 2.0 seriell Ethernet USB | 9080 |  | 800 | 1+7 | 136 | 116 W 22 W | parallel seriell USB 2.0 parallel Ethernet |
| PP803 |  | 500 | 1+8 | 92 | 200 W 30 W | parallel seriell opt.: Ethernet | SP40plus-Traktor |  | 400 | 1+6 | 94 | 45 W 3 W | parallel seriell USB 2.0 Ethernet |
| PP806 |  | 600 | 1+6 | 165 | 200 W 40 W | parallel seriell opt.: Ethernet | 9050 |  | 600 | 1+7 | 136 | 116 W 22 W | parallel seriell USB 2.0 parallel Ethernet |
| PP809 |  | 750 | 1+6 | 165 | 200 W 40 W | parallel seriell opt.: Ethernet | 9080 |  | 800 | 1+7 | 136 | 116 W 22 W | parallel seriell USB 2.0 parallel Ethernet |

| Modell | Bild | Geschwindigkeit (cps at 10 cpi) | Durchschläge | Druckspalten bei 10 cpi | Leistung: Max. Standby | Schnittstellen (Standard) | Compuprint Modell | Bild | Geschwindigkeit (cps at 10cpi) | Durchschläge | Druckspalten bei 10 cpi | Leistung | Schnittstellen |
|--------|---|------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|
| PR9 |  | 300 | 1+6 | 94 | 170 W 15 W | parallel seriell USB 2.0 | SP40plus |  | 400 | 1+6 | 94 | 45 W 3 W | parallel seriell USB 2.0 |

Anmerkungen:

1. Der PP408 ist mit integriertem Abschneider ausgestattet.
Mangels Nachfrage hat Compuprint seine Abschneidelösung 2009 abgekündigt.
2. Alte PP407/408 sind nur mit paralleler und serieller Schnittstelle ausgestattet. USB 2.0 kam erst 2007 hinzu.
3. Für den PP405 und den PP806 sind Einzelblattschächte verfügbar.
Mangels Nachfrage hat Compuprint seine Schachtzufuhren 2009 abgekündigt.
4. Falls für den Nutzer eines PP803 Geschwindigkeit oder Kopienzahl ein wichtiges Druckermerkmal sind, dann ist der Compuprint 9050 die richtige Alternative.
5. Compuprint hat mit dem Compuprint 9300 und dem Industriedrucker 10300 noch zwei Modelle im Portfolio, die bis zu 860 Seiten/Stunde bzw. 75.000 Seiten im Monat stemmen.

Stand: 2014-11-07