Nadeldrucker Oki <=> Compuprint im Vergleich

Oki Modell		Geschw. (cps at 10 cpi)	Spalten	Nadeln Lebensd. Farbband	Durch-schläge	Papier-wege	Emulationen	Schnitt-stellen	Strom-verbrauch	Anmerkungen	Compuprint Modell	Bild	Geschw. (cps at 10 cpi)	Spalten	Nadeln Lebensd. Farbband	Durch-schläge	Papier-wege	Emulationen	Schnitt-stellen	Strom-verbrauch	Anmerkung
ML1120eco		Draft: 250 NLQ: 63	80	9 200 Mio 4 Mio	1+5	Schub: unten & hinten Einzel: oben	Epson FX (ESC/P) IBM PP	USB par. ser. (opt.)	B: 6 W D: 33 W	214 €	2056e		HS Draft: 283 Draft: 142 LQ: 94	80	24 500 Mio.* 10 Mio	1+4	Schub: hinten Einzel: oben	Epson LQ ESC/P2 IBM PP 2391	LAN USB par. ser. (PRT2056E: USB & par.)	B: 2,5 W D: 50 W	298 € (mit LAN: 391 €) 53 dBA
ML1190eco		Draft: 250 LQ: 83	80	24 200 Mio 4 Mio	1+5	Schub: unten & hinten Einzel: oben	Epson (ESC/P2) IBM PP & AGM	USB par. ser. (opt.)	B: 6 W D: 41 W	301 €	2056e		HS Draft: 283 Draft: 142 LQ: 94	80	24 500 Mio.* 10 Mio	1+4	Schub: hinten Einzel: oben	Epson LQ ESC/P2 IBM PP 2391	LAN USB par. ser. (PRT2056E: USB & par.)	B: 2,5 W D: 50 W	298 € (mit LAN: 391 €) 53 dBA
ML280		Draft: 250 LQ: 63	80	9 300 Mio 3 Mio	1+3	Schub: unten & hinten Einzel: oben	Epson FX (ESC/P) IBM PP	USB par.	B: 6 W D: 40 W	405 € Rollenpapierhalterung niedrige Bauhöhe: 80 mm	2056e		HS Draft: 283 Draft: 142 LQ: 94	80	24 500 Mio.* 10 Mio	1+4	Schub: hinten Einzel: oben	Epson LQ ESC/P2 IBM PP 2391	LAN USB par. ser. (PRT2056E: USB & par.)	B: 2,5 W D: 50 W	298 € (mit LAN: 391 €) 53 dBA
ML320 Elite		Draft: 250 NLQ: 63	80	9 200 Mio 3 Mio	1+4	Schub: unten & hinten Einzel: hinten	Epson FX (ESC/P) IBM PP	par. ser. (opt.)	B: 25 W D: 145 W	Preis: k.A. Rollenpapierhalterung Einzelblattzufuhr hinten 57 dBA	2056e		HS Draft: 283 Draft: 142 LQ: 94	80	24 500 Mio.* 10 Mio	1+4	Schub: hinten Einzel: oben	Epson LQ ESC/P2 IBM PP 2391	LAN USB par. ser. (PRT2056E: USB & par.)	B: 2,5 W D: 50 W	298 € (mit LAN: 391 €) 53 dBA
ML395		Draft: 485 NLQ: 165	136	9 200 Mio 5 Mio	1+3	Schub: oben, unten & hinten Einzel: hinten	Epson LQ (ESC/P) IBM PP	par. ser.	B: 60 W D: 300 W	2237 € 58 dBA	SP40plus: PRT0626-T PRT0626-LAN PRT0626		Draft: 400 LQ: 133	94	24 400 Mio. 10 Mio	1+6	Einzelblätter (PRT0626-T: Schub hinten)	Epson LQ2550 IBM XL24 IBM PP2390+ IBM 4722/9068 Oliv. PR40+/PR2 HPR4915	LAN USB par. ser. (PRT0626: kein LAN)	B: 3 W D: 45 W	1140 – 990 € 54 dBA
ML3410		Draft: 417 NLQ: 104	136	9 200 Mio 10 Mio	1+7	Schub: oben, unten & hinten Einzel: hinten	Epson FX (ESC/P) IBM PP	par. ser.	B: 60 W D: 160 W	2348 € 58 dBA	9065plus		Draft: 650 NLQ: 267 LQ: 133	136	24 800 Mio. 15 Mio.	1+7	1xSchub vorne 2. Schub opt.	Epson LQ2550 IBM XL24 IBM PP2391 ANSI	LAN USB par. ser.	B: 8 W D: 116 W	1917 € 54 dBA
ML4410		Draft: 800 NLQ: 200	136	9 400 Mio 15 Mio	1+9	Schub: vorne & hinten Einzel: -/-	Epson FX (ESC/P) IBM PP	par. ser. LAN (opt.)	B: 15 W D: 295 W	4835 € 55 dBA	9080plus (alternativ: 9300plus)		Draft: **800** NLQ: 267 LQ: 133	136	24 800 Mio. 25 Mio	1+7	1xSchub vorne 2. Schub opt.	Epson LQ2550 IBM XL24 IBM PP2391 ANSI	LAN USB par. ser.	B: 8 W D: 120 W	2300 € 54 dBA
ML5100FB		Draft: 250 NLQ: 83	80	24 200 Mio 2 Mio	1+4	Schub: hinten Einzel: vorne	Epson (ESC/P) IBM PP & AGM	USB par. ser. (opt.)	B: 1,7 W D: 45 W	483 € 58 dBA	SP40plus: PRT0626-T PRT0626-LAN PRT0626		Draft: 400 LQ: 133	94	24 400 Mio. 10 Mio	1+6	Einzelblätter (PRT0626-T: Schub hinten)	Epson LQ2550 IBM XL24 IBM PP2390+ IBM 4722/9068 Oliv. PR40+/PR2 HPR4915	LAN USB par. ser. (PRT0626: kein LAN)	B: 3 W D: 45 W	1140 – 990 € 54 dBA
ML6300FB		Draft: 300 NLQ: 100	106	24 200 Mio 4 Mio	1+5	Schub: hinten Einzel: vorne	Epson (ESC/P2) IBM PP & AGM	USB par. ser. (opt.) LAN (opt.)	B: 15 W D: 60 W	1233 € 58 dBA	SP40plus: PRT0626-T PRT0626-LAN PRT0626		Draft: 400 LQ: 133	94	24 400 Mio. 10 Mio	1+6	Einzelblätter (PRT0626-T: Schub hinten)	Epson ESC/P LQ IBM XL24 IBM PP2390+ IBM 4722/9068 Oliv. PR40+/PR2 HPR4915	LAN USB par. ser. (PRT0626: kein LAN)	B: 3 W D: 45 W	1140 – 990 € 54 dBA
											9300plus		HD-Draft: 1300 Draft: 950 LQ: 240	136	**18** 700 Mio.	1+7	1xSchub vorne 2. Schub opt.	Epson FX-Serie IBM XL III IBM PP2381+ ANSI 3.64	LAN USB par. ser.	B: <30 W D: 120 W	
											10300plus		HD-Draft: 1300 Draft: 950 NLQ: 267 LQ: 133	136	24 800 Mio.	1+7	1xSchub 2. Schub opt.	Epson LQ2550 IBM XL24 IBM PP2391+ ANSI 3.64	LAN USB par. ser.	B: <24 W D: 149 W	Metallgehäuse

Anmerkungen: Die Druckkopflebensdauer bemisst sich sowohl bei Compuprint wie bei OKI stets in Zeichen. In Datenblättern wirbt OKI mit High Speed Draft
Beim 2056e ist die Druckkopflebensdauer als Anschläge pro Nadel ausgewiesen

B: bereit
D: Druck

Stand: **03.02.21**