

Compuprint

3065LA 3060LA



Mit einer Vielzahl von Protokollen und flexiblem Papierhandling sind die Matrixdrucker Compuprint 3060LA und 3065LA ideal geeignet für ein breites Spektrum von Druckanwendungen - beispielsweise im Pharmaziebereich, im Gesundheits- und im Bildungswesen sowie in Behörden - denn sie erfüllen vielfältigste Anforderungen - z. B. die Verarbeitung von mehrlagigen Formularen,

Mehrwert und Eigenschaften

- OpenVMS- und Tru64 Unix-kompatibel
- Hochwertiger 24-Nadel-Druckkopf
- 360 cps bei 10 cpi bis max. 432 cps
- einzelne Blätter und Endlosformulare
- 5 Durchschläge
- Breite Palette von Schriften und Barcodes
- Papiersparende Abreißfunktion und automatisches Parken

Eine führende Druckerserie - jetzt und in Zukunft

Die 24-Nadel-Matrixdrucker Compuprint 3065LA und 3060LA unterstützen zahlreiche Protokolle und Emulationen. Sieben residente Schriftarten und acht residente Barcodes sorgen dafür, dass Text schnell und in hoher Qualität ausgegeben und Barcodes zuverlässig gedruckt werden.

Schnell, flexibel, zuverlässig

Dank der vielseitigen Papierhandling-Features kann Papier entweder von hinten oder von unten sowie über einen Schub- oder einen Zugtraktor zugeführt werden. Diese Drucker verfügen über einen geraden Papierweg und können mehrere Durchschläge erstellen. Darüber hinaus gewährleisten hoher Durchsatz und automatische Papiererkennung einen störungsfreien Druckbetrieb. In Multi-User-Umgebungen können die Benutzer zwischen zwei Konfigurationen wählen. Die Auswahl erfolgt über das Bedienfeld oder im Anwendungsprogramm. Um das Risiko versehentlicher Unterbrechungen laufender Druckaufträge zu vermeiden, kann das Bedienfeld des Druckers softwaregesteuert gesperrt werden.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten und Druckanforderungen

Diese Modelle unterstützen DEC ANSI, IBM Proprinter XL24e und Epson ESC/P2. Außerdem sind sie unter Windows 95/98/2000 Plug&Play-fähig.



Drucktechnologie	Serieller 24-Nadel-Matrixdrucker												
Druckgeschwindigkeit	Max.: 432 cps <table border="0"> <tr> <td></td> <td>12 cpi</td> <td>10 cpi</td> </tr> <tr> <td>Draft</td> <td>432 cps</td> <td>360 cps</td> </tr> <tr> <td>NLQ</td> <td>270 cps</td> <td>225 cps</td> </tr> <tr> <td>LQ</td> <td>135 cps</td> <td>113 cps</td> </tr> </table>		12 cpi	10 cpi	Draft	432 cps	360 cps	NLQ	270 cps	225 cps	LQ	135 cps	113 cps
	12 cpi	10 cpi											
Draft	432 cps	360 cps											
NLQ	270 cps	225 cps											
LQ	135 cps	113 cps											
Durchsatz (nach ISO/IEC 10561)	300 Seiten/Std.												
Zeilenlänge	136 Spalten (3065LA) bzw. 80 Spalten (3060LA) bei 10 cpi												
Papierhandling	Schubtraktoren (Papiereinzug hinten), Zugtraktoren (Papiereinzug unten) und Friktionseinzug für Einzelblätter (Breite von 102 bis 420/267 mm - max. Stärke 0,35 mm)												
Durchschläge	1 + 4												
Sonderfunktionen	Automatisches Parken, automatische Positionierung des Endlospapiers für papiersparendes Abreißen Automatische Druckkopfpositionierung entsprechend der Papierstärke												
Grafikauflösung (dpi)	120 bis 360 (horizontal) 180 bis 360 (vertikal)												
Zeichenabstand horizontal	10, 12, 15, 17,1, 18, 20 cpi und proportional												
Barcodes	Code 3 of 9, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, Codabar a/t, Codabar b/n, Codabar c/*, Codabar d/e, UPC-A, UPC-E, POSTNET, Industrial 2 of 5, Code 93, MSI mod 101/10, Code 128 (EAN 128), Matrix 2 of 5												
Residente Schriften	Draft, Courier, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Roman, OCR-A, OCR-B												
Residente Emulationen	DEC ANSI PPL2, IBM Proprinter: XL24, Epson ESC/P2												
Schnittstellen	DEC423 seriell und Bitronics parallel Eingabepuffer bis zu 64 KB; Download-Puffer: max. 128K												
Betriebssicherheit	MTBF: 10.000 Stunden												
Druckkopflebensdauer	300 Mstrokes (150 Millionen Zeichen)												
Lebensdauer Farbband	Schwarzes Farbband 2 Millionen Zeichen												
Geräuschentwicklung	<54 dbA												
Elektrische Werte	200-230 V, 60 Hz / 50 Hz												
Leistungsaufnahme	max. 116 W (Druck), 22 W (Standby)												
Maße und Gewicht	133 (H) x 570 (B) x 330 (T) / 133 (H) x 434 (B) x 330 (T) mm - 8,5 / 7,5 kg												



CPG INTERNATIONAL OFFICES

Belgium: (+32) 2 712 6270 - France: (+33) 1 61 08 59 00 -
 Germany: (+49) 6103 706590 - Italy: (+39) 02 818 731 -
 Spain: (+34) 91 571 1205 - United Kingdom: (+44) 1252 357830 -
 Singapore: (+65) 6338 3438 - USA: (+1) 617 227-2072 -
 Other Countries: (+32) 7023 3846 -
 Website: www.cpg-i.com Email: sales@cpg-i.com -



Bestellinformationen

Drucker und Verbrauchsmaterial

Compuprint 3065LA	PRTN3065LA
Compuprint 3060LA	PRTN3060LA
Farbband schwarz 2 Mio. Zeichen	PRKN3060
Farbband farbig	PRKN3060KC
Farbkit	PRFN3060C
Ersatz-Druckkopf	PRKN3060PH

Alle übrigen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2004 CPG International

ENBROCH-MAR04