

Der modernste
Multifunktionale Flachbettdrucker
für Baumärkte, Handwerker und KMUs



KOMPAKT
SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG
GERINGE BETRIEBSKOSTEN
GERINGER STROMVERBRAUCH



Compuprint SP40 plus TRACTOR



Umweltfreundlich

Compuprint

● ● ● ● Printing and Scanning Solutions

Compuprint SP40 plus TRACTOR - Ihr zuverlässiger Helfer bei Lieferschein- und Belegdruck

Technische Daten

Drucktechnologie	Nadeldrucker
Druckgeschwindigkeit	HSD: 580 cps DRAFT: 400 cps, NLQ: 200 cps, LQ: 133 cps
Druckbreite	65 - 244 mm, max. 94 Zeichen @10cpi, 112 Zeichen @12cpi, 141 Zeichen @15cpi
Papiersorten	Einzelblätter (Länge: 65 - 470 mm), Umschläge, Etiketten, Sparbücher (horizontal & vertikal) Endlos & Formulare: 40gr/m ² to 200gr/m ² – Dicke: 0,65mm to 2,7mm
Durchschläge	1 Original + 5 Kopien
Besonderheiten	+ automatische Ausrichtung der Dokumente, automatische Randerkennung + optische Erkennung von Markierungen erlaubt Anfertigung kundenspezifischer Papiere + Konfiguration möglich über scanbare Konfigurationsblätter, via USB mit PC-Software oder per Browser (Netzwerk)
Display	LCD-Anzeige, 2 Zeilen à 16 Zeichen, verschiedene Sprachen wählbar (auch Dtsch.)
Auflösung (dpi)	Horizontal: 60,120,180, 240, 360 – Vertikal: 72,90,180, 216, 360
Zeichensätze	21 internat. Zeichentabellen, 28 internat. Zeichensätze inkl. Gost, Mazovia, Farsi
Barcodes	UPC A/E, EAN 8/13, Code 11/39/93/128, ADD-ON 2/5, BCD, MSI, 2/5 Interleaved, 2/5 Matrix, 2/5 Industrial, Postnet, Codabar
Schriftarten	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Presentor, Script, OCR-A/B, Boldface
Standardemulationen	EPSON LQ2550/1170 (LQ 570), Olivetti PR2/PR40plus/PR2845, Wincor HPR 4915 IBM: Personal Printer 2390+, Proprinter XL24 (AGM), 4722, 9068
Schnittstellen	parallel, seriell (RS-232), USB 2.0, Ethernet 10/100 automatische Schnittstellenumschaltung
Eingangspuffer	max 128 Kbytes
Treiber	Windows 7 & 8 (32 & 64 bit - signiert)
Handbuch	PDF-Datei, Englisch
Betriebssicherheit	MTBF (störungsfreies Arbeiten) > 10.000 Stunden
Druckkopf	24 Nadeln – Lebensdauer: 400 Mio. Zeichen (Draft)
Farbbandlebensdauer	PRK6287: 10 Mio. Zeichen (Draft) PRK6240: 4 Mio. Zeichen (Draft)
Geräuschpegel	< 54 dB (A)
Stromversorgung	Universalnetzteil: 100-230V, 60-50Hz
Leistungsaufnahme	Druck: 45 W; Druckbereitschaft: 3 W; ausgeschaltet: 0 W
Maße und Gewicht	396 (B) x 200 (H) x 295 (T) mm – 8 kg



Die Druckermodelle der SP40plus-Familie

Compuprint SP40plus - Parallel/Seriell/USB	PRT0626
Compuprint SP40plus - Parallel/Seriell/LAN	PRT0626-LAN
Compuprint SP40plus mit Traktor für Endlospapier	PRT0626-T
Compuprint SP40plus mit A4-Color-Scanner	PRT0631

Farbbänder

6 Farbbänder, schwarz, je 10 Mio. Zeichen (Draft)	PRK6287-6
6 Farbbänder, schwarz, je 4 Mio. Zeichen (Draft)	PRK6240-6



Compuprint

Melibokusstr. 18
68519 Viernheim
GERMANY
Tel. +49 6204 305640-0
info@compuprint.de
www.compuprint.de

Via Cottolengo 77
10072 Caselle T.se (To)
ITALY
International: +39 011-9892-133
sales@compuprint.com
www.compuprint.com

Copyright © 2016 Compuprint

Alle übrigen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Änderungen vorbehalten.
Version 4, 16.1.2016