

Das schweizer Messer für Banken und Behörden:

## Multifunktionaler Scannerdrucker

mit autom. Dokumentenzufuhr, Chip-Karten-Leser u.v.m.



- ▶ SCHACHT FÜR 50 DOKUMENTE
- ▶ AUTOMATISCHES AUSRICHTEN & SCANNEN
- ▶ INTEGRIERTE DATENKOMPRESSION
- ▶ GERINGER STROMVERBRAUCH



**Compuprint TSP40 plus**



**Umweltfreundlich**

# Compuprint

● ● ● ● PRINTING AND SCANNING SOLUTIONS

## Compuprint TSP40 plus - Der vielseitige Dienstleister nicht nur für Finanzdienstleister

### Technische Daten

Drucktechnologie	Nadeldrucker
Druckgeschwindigkeit	HSD: 520 cps DRAFT: 400 cps, NLQ: 200 cps, LQ: 133 cps (alle Werte bei einer Zeichendichte von 10 Zeichen/Zoll)
Druckbreite	65 - 244 mm, max. 94 Zeichen @10cpi, 112 Zeichen @12cpi, 141 Zeichen @15cpi
Papiersorten	Einzelblätter (Länge: 65 - 470 mm), Umschläge, Etiketten, Sparbücher (horizontal & vertikal) Formularsätze: 40gr/m <sup>2</sup> zu 200gr/m <sup>2</sup> – Dicke: 0,65mm zu 2,7mm
Durchschläge	1 Original + 6 Kopien
Besonderheiten	+ automatische Ausrichtung der Dokumente, automatische Randerkennung + optische Erkennung von Markierungen kann für Erkennung benutzerdefinierter Formulare genutzt werden + Konfiguration wahlweise über scanbare Konfigurationsblätter oder PC-Software
Display	LCD-Anzeige, 2 Zeilen à 16 Zeichen, verschiedene Sprachen wählbar (auch Dtsch.)
Auflösung (dpi)	Horizontal: 60,120,180, 240, 360 – Vertikal: 72,90,180, 216, 360
Zeichensätze	21 internat. Zeichentabellen, 28 internat. Zeichensätze inkl. Gost, Mazovia, Farsi
Barcodes	UPC A/E, EAN 8/13, Code 11/39/93/128, ADD-ON 2/5, BCD, MSI, 2/5Interleaved, 2/5 Matrix, 2/5 Industrial, Postnet, Codabar
Schriftarten	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Presentor, Script, OCR-A/B, Boldface
Standardemulationen	EPSON LQ2550/1170 (LQ 570), Olivetti PR2/PR40plus/PR2845, Wincor HPR 4915 IBM: Personal Printer 2390+, Proprinter XL24 (AGM), 4722, 9068
Schnittstellen	seriell (RS-232), USB 2.0 (PRT0732: plus Ethernet 10/100) automatische Schnittstellenumschaltung
Eingangspuffer	max 256 Kbytes
Treiber / Handbuch	Windows 7-10 (32 & 64 bit - signiert), Vista 32 & 64 bit, Win XP, Server 2003/2008 R2 u.a. / PDF-Datei, englisch
Betriebssicherheit	MTBF (störungsfreies Arbeiten) > 10.000 hours
Druckkopf	24 Nadeln – Lebensdauer: 400 Mio. Zeichen (Draft)
Farbband	Lebensdauer: wahlweise 4 Mio oder 10 Mio. Zeichen (Draft)
Geräuschpegel	< 54 dB (A)
Stromversorgung	Universalnetzteil: 100-230V, 60-50Hz
Leistungsaufnahme	Druck: 60 W; Druckbereitschaft: < 3 W; ausgeschaltet: 0 W
Maße und Gewicht	430 (B) x 450 (H) x 470 (T) mm – 15 kg

### Kenndaten von Scanner und automatischer Dokumentenzufuhr

Scanner	Duplex-A4-Farbscanner (CIS-Technologie), Farbraum; 16 Mio. Farben RGB, 256 Graustufen, Auflösung: bis zu 600 dpi
Papierformate	Breite: von Scheckkarte bis A4; Länge: max. 35 cm; nur einlagige Dokumente
Bildformate	JPG, TIFF, BMP; Twain-Treiber (Windows)
Scangeschwindigkeit	Vorder- und Rückseite simultan mit bis zu 15 Zoll/Sek. in Schwarz/Weiß und bis zu 7,5 Zoll/Sek. in Farbe. Datenübertragung via USB 2.0 (bis zu 35 A4-Seiten pro Minute) und Ethernet (nur PRT0732)
Kapazität	bis zu 50 Blatt à 80 g/m <sup>2</sup> => Ultraschallsensor zur Einzelblattseparierung
MICR Leser	Lesegeschwindigkeit 15 Zoll/Sek.; Unterstützte magnetische Schriften: CMC7 und E13B; Optische Zeichenerkennung: OCR-A, OCR-B CMC7 und E13B; 1D- und 2D-Barcode-Erkennung
Optionen	Chipkartenleser, Durchzugslesegerät, Bildkompressor für Ethernet-Anschluss

### Die Modelle der TSP40plus-Druckerscanner-Familie

Compuprint TSP40plus	PRT0730
Compuprint TSP40plus mit Chipkartenleser & Durchzugslesegerät (Magnetstreifen)	PRT0731
+ LAN + Festplatte + PC-Board	PRT0732

### Farbbänder

6 Farbbänder, schwarz, je 4 Mio. Zeichen	PRK6240-6
6 Farbbänder, schwarz, je 10 Mio. Zeichen	PRK6287-6



### Compuprint

Melibokusstr. 18  
68519 Viernheim  
GERMANY  
Tel. +49-6204 305640-0  
[info@compuprint.de](mailto:info@compuprint.de)  
[www.compuprint.de](http://www.compuprint.de)

Via Cottolengo, 77  
10079 Mappano (TO)  
ITALY  
International:+39-011-9892-133  
[sales@compuprint.com](mailto:sales@compuprint.com)  
[www.compuprint.com](http://www.compuprint.com)